



Skydebom

Funktionel og driftssikker

Vi tilbyder opsætning, reparation og vedligeholdelse af bomme over hele Danmark. Vores skydebomme er funktionelle, driftssikre og prisbelønnede for deres design.

Klassificeringer

- Skydebommen er CE-godkendt.
- Skydebommens sikkerhedsudstyr er iht. Norm EN12453.
- Motoren opfylder samtlige EU krav iht. EMC, og er godkendt iht.
- 13241-1.
- Alle varmgalvaniserede materialer, er galvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 16.
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.

Dimensioner

Skydebommens hovedprofil, er udført i aluminium, og galger i stål. Skydebommen har følgende dimensioner:

- Hovedprofil: B205mm x H285 mm.
- Galger/ guideportaler: 80x60 mm. på fodplade
- Højde 1.000 / 1.250 mm

Ekspert i perimetersikring



Højder i mm.

- 1.000
- 1.250

Gennemkørselsbredder i mm.

Enkelt skydebom

- 3.000
- 4.000
- 5.000
- 6.000
- 7.000
- 8.500
- 9.500

Dobbelt skydebom

- 10.000
- 11.000
- 12.000
- 13.000
- 14.000
- 15.000
- 16.000
- 17.000
- 18.000
- 19.000

Motor

- Motoren er frekvensstyret, og kan udkobles manuelt, i forbindelse med evt. strømsvigt (brandsikkerhed).
- Motoren er udstyret med elektromagnetisk bremse. Motoren har en lukkehastighed på 0,18 meter/sek. Der er indbygget 24 V styring, samt fjernstyringsmodul, og 1 fjernbetjening. Motoren er forberedt til ekstern ADK.
- Motoren kræver 230V 16Amp.

Sikkerhedsudstyr

Skydebommen monteres med infrarød diktion (fotoceller), som yderligere sikkerhed. Der er monteret blitzlys på toppen af galgen, som blinker når porten kører.

Montage

Skydebommen og anslagsgalgen monteres på støbt fundament, der støbes til frostfri dybde. I fundamentet føres der tomrør op til kabling. Det anbefales at sætte en samlebrønd tæt ved motoren, hvor tomrør og kabler samles i.

Farvede skydebomme

Leveres i følgende standard ral farver:

- 6005 Mosgrøn
- 6009 Olivengrøn
- 6014 Herasgrøn
- 7016 Antracit
- 7030 Stengrå
- 9005 Sort
- 9010 Hvid
- Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver, mod merpris.

Tilbehør

- Ekstra fjernbetjening
- Kodetastatur
- Brik læser
- Standard GSM styring
- Intelligent GSM styring
- Timer/årsur, der åbner lukker porten på bestemte tidspunkter og dage
- Trafiklys rød/grøn
- Nøgleafbryder
- Nøgleboks til ekstranøgle (krav fra brandmyndigheder)
- Vejsløjfe/induktionsløjfe
- Strømtråde til strømhegn
- Leveres også som manuel skydebom, med låsekasse

