



Zabag Zentra

Pålidelig adgangskontrol

ZABAG "ZENTRA" rotationslåge giver vi dig en robust, nemt tilpasselig og økonomisk løsning. De sofistikerede kontrolpaneler overholder alle de nyeste standarder og er programmerbare til at imødekomme individuelle behov.

Klassificeringer

- Rotationslågen er CE godkendt.
- Rotationslågens sikkerhedsudstyr er iht. Norm EN12453.
- Motoren opfylder samtlige EU krav iht. EMC, og er godkendt iht. 13241-1.
- Alle varmgalvaniserede materialer, er galvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 iht. til danske betonværker, og som minimum styrke 16.
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.

Dimensioner

- Rotationslågen er udført i galvaniseret og rustfrit stål, med følgende dimensioner:
- Bredde total: 1.570 mm.
- Bredde indgangsparti: 600 mm.
- Dybde: 1.288 mm.
- Højde: 2.060 mm. uden tag
- Inddeling karrusel: 3x120 ° eller 4x90 °

Modeller

- Zentra E - Elmotor med servo positioneringsdrev
- Zentra EH - Med elektromagnetisk låsning
- Zentra X - Håndbetjent med mekanisk tilbageløbsspærring
- Zentra XL - Håndbetjent med mekanisk tilbageløbsspærring, med dør til adgang for cykler, klapvogne og kørestole

Motor

Motoren er forberedt til ekstern ADK., og kobler ud ved strømsvigt, så karrusellen er åben i begge retninger.

Dette kan blokeres (se under "ekstraudstyr").

Sikkerhedsudstyr

Ved strømsvigt kobler motoren ud, og karrusellen er åben i begge retninger, og kan derfor også bruges som flugtvej.

Dette kan blokeres (se under "ekstraudstyr").

Montage

Karrusellen monteres på støbt fundament, der støbes til frostfri dybde. I fundamentet føres der tomrør op til kabling.

Det anbefales at sætte en samlebrønd tæt ved motoren, hvor tomrør og kabler samles i.

Farvede rotationslåger

Karrusellen kan leveres i standard RAL farver. Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver, mod merpris.

Tilbehør

- Tag, fladt
- Tag, buet
- Lys i tag (inklusive skumringsrelæ)
- Blokering af ind og/ eller udgang ved strømsvigt
- Kodetastatur
- Brikklæser
- Ekstra kolonne (dobbelt karrusel)