



# Zabag

## Højsikkerhedspullert

ZABAGs højsikkerheds pullerter er egnede til at beskytte folk i ekstremt følsomme områder, så som gågader statsbygninger, ambassader, lufthavne og andre offentlige steder, hvor det er vigtigt at beskytte personer mod mulige farer i hverdagen.

### Klassificeringer

- Alle pullerter er varmgalvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 16.

### Dimensioner

- Pullerterne er udført i følgende dimensioner:
- Ø 114 mm.
- Længde: 1.520 mm.
- Højder i mm.:
- Nedstøbt 800-900 mm. over terræn

### Montage

Pullerterne nedstøbes til frostfri dybde.

### Tilbehør

- Fastmonteret kæde
- Af-monterbar kæde med håndtag og beslag, forberedt til hængelås.

### Ekspert i perimetersikring

Stentoft Hegn A/S | Heras | Kometvej 22 | 6230 Røddekro |  
Tlf.: 29613662 | info@stentoft-hegn.dk | [stentoft-hegn.dk](http://stentoft-hegn.dk)