



# Dyrehegn

## Får og geder

Stentoft Hegn A/S tilbyder al slags indhegning til får og geder. Alle vores hegn er af høj kvalitet. Samtidig er hegnet 100 % genanvendeligt, hvilket betyder, at hegnopsætning ikke skader miljø og omgivelser. Vi hjælper gerne vores kunder med at finde det perfekte hegn til dit behov.

### Klassificering

- Hegnet er godkendt iht. **BS EN 10223-5, BS 4102, BS EN 10218-2, BS EN 10244-2 Kl. A.**
- Hegnet fås i **3-12 vandretgående tråde i form af glattråd eller net i højeste kvalitet.**
- **100 % genanvendeligt**

## Tråd

Karakteristik	HNHT (2,5 mm.)	HNLHT (2.0 mm.)
Tråd diameter	min. 245 g/M2	1,95 til 2,05 mm.
Zink belægning, vægt	min. 245 g/M2	min. 240 g/m2
Line wire, strækstyrke	1235 til 1395 N/mm2	1235 til 1395 N/mm2
Line wire, brudbelastning	6064 N / min. 618 kg	3880 N / min. 396 kg
Stay wire, strækstyrke	695 til 850 N/mm2	695 til 850 N/mm2
Stay wire, brudbelastning	3412 N / min. 348 kg.	2183 N / min. 223 kg.
Knotting wire, strækstyrke	415 til 495 N/ mm2	415 til 495 N/ mm2
Udholdenhed ift. hegnets højde	+/- 25 mm.	+/- 25 mm.
Udholdenhed ift. rullens længde	+1 meter/ -0	+1 meter/ -0

### Akaciepæle

- Akacie/ robinietræ afbarkede naturpæle anvendes til alle former for trådhegn.
- Robinietræet er selvimpregnerede, da det indeholder et højt indhold af olie af natur.
- Pælene bliver savskårne til kvarte eller halve pæle.
- Velegnet til jordkontakt
- Lang levetid
- Kan leveres med FSC® certificeret godkendelse.

### Trykimprægnerede pæle

- Trykimprægneret fyrretræ iht. gældende NTR. normer.
- Træet er kl. A., hvilket betyder, at det kan komme i kontakt med ferskvand og jord.
- Splintveddet imprægnering giver en længere holdbarhed sammenlignet med den naturlige varighed. Træet bliver mere modstandsdygtigt overfor råd og svamp.
- Kvalitetsimprægnering giver som regel en ensartet holdbarhed og en levetid, der er 4-6 gange længere.
- Forventet levetid på træ type NTR kl. A. er 20-25 år ved jordkontakt.
- Kontakt med trykimprægneret træ er ikke farligt, da midlet er godkendt af miljøstyrelsen.
- Alt fyrretræ er FSC® certificeret.

### Montage

- Montering af hegnet foregår på et af de to pæletyper (se venligst næste side)
- Pælene monteres med en afstand på 5-6 meter
- Disse nedrammes med hydraulikhammer Net monteres på pælene med rustfrie stålkrammer.

### Strømtråd

- Såfremt dette ønskes, er det muligt at få påmonteret strømtråde.
- Disse monteres med ringisolator eller W-isolator, der skydes fast med rustfrie stålkrammer.

### Højde (mm.)

- Vi anbefaler en højde imellem 800 - 1200 mm. Alle dimensioner kan dog leveres efter ønske