



Dyrehegn

Hippolux hestehegn

Stentoft Hegn A/S tilbyder indhegning af heste i højeste kvalitet. Hegnet er både solidt og sikkert for hestene uden skarpe objekter og andet, der potentielt kunne skade dyrene.

Produktet er 100 % genanvendeligt, hvilket betyder, at hegnopsætning ikke skader miljø og omgivelser.

Vi hjælper gerne vores kunder med at finde det perfekte hegn til dit behov.

Klassificering

- Hegnet er godkendt iht. **BS EN 10223-5, BS 4102, BS EN 10218-2, BS EN 10244-2 Kl. A.**

Akaciepæle

- Akacie/ robinietræ afbarkede naturpæle anvendes til alle former for trådhegn.
- Robinietræet er selvimpregnerede, da det indeholder et højt indhold af olie af natur.
- Pælene bliver savskårne til kvarte eller halve pæle.
- Velegnet til jordkontakt
- Lang levetid
- Kan leveres med FSC® certificeret godkendelse.

Trykimprægnerede pæle

- Trykimprægneret fyrretræ iht. gældende NTR. normer.
- Træet er kl. A., hvilket betyder, at det kan komme i kontakt med ferskvand og jord.
- Splintveddet imprægnering giver en længere holdbarhed sammenlignet med den naturlige varighed. Træet bliver mere modstandsdygtigt overfor råd og svamp.
- Kvalitetsimprægnering giver som regel en ensartet holdbarhed og en levetid, der er 4-6 gange længere.
- Forventet levetid på træ type NTR kl. A. er 20-25 år ved jordkontakt.
- Kontakt med trykimprægneret træ er ikke farligt, da midlet er godkendt af miljøstyrelsen.
- Alt fyrretræ er FSC® certificeret.

Strømtråde

- Hegnet består af en strømførende plastbelagt tråd med 4 kulfiber ledere
- Kontakt med en 2,5 mm indertråd
- Samlet diameter på 7 mm.

Montage

- Montering af hegn foregår på et af de to pæletyper.
- Disse nedrammes med hydraulikhammer
- Net monteres på pælene med rustfrie stålkrammer.

Højde (cm.)

- Vi anbefaler en højde imellem 100 - 130 cm. Alle dimensioner kan dog leveres efter ønske.

