



Zabag

MAPO Quick Fold Gate

Blandt vores foldeporte er MAPO – QFG vores Rolls-Royce, det er den ultimative adgangsløsning for brugeren der ønsker, at beskytte sig effektivt imod uautoriseret adgang.

Fordelen her er at foldeporten generer og forsinker den eksisterende trafik mindst muligt.

En MAPO – QFG foldeport opererer med en hastighed på 1 meter i sekundet. Det vil sige, at en MAPO – QFG opnår åbne- og lukketid som er fuldt på højde med eksempelvis bomme og High Speed skydeporte. tilgængelige ved ujævnt terræn og små skel (vandløb, grøfter).

Klassificeringer:

- Porten er CE godkendt.
- Portens sikkerhedsudstyr er iht. Norm EN12453.
- Motoren opfylder samtlige EU krav iht. EMC, og er godkendt iht. 13241-1.
- Alle varmgalvaniserede materialer, er galvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 16.
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.

Dimensioner

- Foldeportens hovedprofil og stolper, er fuldsvejste og udført i varmgalvaniseret pulverlakeret stål. Udfyldningen er i lodrette balustre, med følgende dimensioner: Alle porte speciallavet efter kundens ønsker, der er derfor ikke standardmål på disse.
- Højde op til 5000 mm.

Gennemkørselsbredde i mm.

- Op til 14.000

Tilbehør

- Fjernbetjeningsmodul
- Ekstra fjernbetjeninger
- Kodetastatur
- Briklæser
- Standard GSM styring
- Intelligent GSM styring med op til 400 brugere og 16 administratorer. Mulighed for SMS advisering når porten åbnes/lukkes. Administrator kan selv oprette og tilføje/fjerne numre med SMS eller pc med det medfølgende USB kabel.
- Timer/årsur, der åbner lukker porten på bestemte tidspunkter og dage
- Trafiklys rød/grøn

Montage

- Foldeporten monteres på støbt fundament, der støbes til frostfri dybde. I fundamentet nedstøbes der tomrør til kabling. Portstolpen monteres 20 cm. under terræn, og der overstøbes op til niveau med slidlagsbeton.
- Det anbefales at sætte en samlebrønd tæt ved porten, hvor tomrør og kabler samles i.
- Der støbes fundament til 2 fotocellestandere med nødstop, fotoceller og nøgleafbryder. Disse sættes på ydersiden af porten.

Farvede foldeporte

- Porten kan leveres i alle standard ral farver. Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver, mod merpris

Motor

- Foldeportens hovedprofil og stolper, er fuldsvejste og udført i varmgalvaniseret pulverlakeret stål. Udfyldningen er i lodrette balustre, med følgende dimensioner: Alle porte speciallavet efter kundens ønsker, der er derfor ikke standardmål på disse.
- Højde op til 5000 mm.

Sikkerhedsudstyr

- Porten monteres med 7 stk. sikkerheds-/klemlister, på hver portfløj. Porten monteres med infrarød diktion (fococeller), som yderligere sikkerhed. Disse er monteret på portstolperne, og 2 fotocellestandere, hvor der også er nødstop og nøgleafbryder på.