



# Halsäng Frigg

## Speed svingport

Halsäng svingporten er specielt udviklet til det skandinaviske klima og består af uholdende materialer. Porten kan operere ned til -25 grader, og har en åbne/lukkehastighed på ca. 1 meter pr. sekund. Denne er programmerbar.

Når porten er åben, sidder portfløjene bag stolperne, hvilket gør, at de beskyttes mod skader og påkørsler fra køretøjer, samt at man udnytter passagebredden optimalt. Passagebredden på Halsäng svingporten kan leveres op til 12 meter (2x6 meters portfløje). Den kraftige portmotor leveres med rustfrit ståldæksel og er installeret øverst i stolpen.

Den hurtige Halsäng svingport er udstyret med avanceret sikkerhedsteknologi der stopper automatisk, hvis der er en hindring i vejen.

Stålport, beskyttet mod korrosion ved varmgalvanisering iht. EN ISO 1461. Porten er CE- og TÜV-certificeret.

- Robust og sikker konstruktion
- Hurtig åbne/lukketid
- Lang levetid
- Høj kvalitet til lav pris
- Fritsvævende og kræver derfor mindre vedligehold
- Portfløje i stål eller i aluminium alt efter ønske og behov
- Valgfri RAL-farve mod merpris

## Højde

- Op til 2,3 meters højde

## Passage bredde

- 4 til 12 meter

## Hastighed

- Programmerbar hastighed ca. 1m/sek

## Strømforsyning

- 230V

## Elektromagnetisk lås

- Maksimum belastning 540 kg

## Motor

- Daab motor 0.3 kW

## Stolper

- 160x160 mm

## Rammen

- Afhænger af dimensionerne på porten

## Åbning mellem port og vej

- 100 mm.

## Farvemuligheder

- Valgfri RAL farve mod merpris

## Certifikater

- CE- og TÜV-godkendt

## Sikkerhedsforanstaltninger

- Safety strips = 2 stk. klemplister
- EN standard 13241
- 2 stk fotoceller
- Blinklys

## Teknisk specifikation

- Porten er elektrisk drevet via kraftige HGM 400
- Stylinger T102 fremstillet til 100 % drift iht ED
- klasse 1, synkron styret og kraftige knæledsarme med Quick release.