



# Fletheegn

## Ekstruderet - Sintret - Galvaniseret

Vi leverer fletheegn, der monteres på varmgalvaniserede stålstoelper. Vi støber stoelperne ned i beton til frostfri dybde eller driver dem i jorden.

Mellem stoelperne opspænder vi et solidt og holdbart fletvævshegn. Hjørne, ende og strammepæle består af ekstra kraftige stoelper, som vi monterer med skråstivere i varmgalvaniseret stål.

### Klassificeringer

- Stoelper er varmgalvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Bolte, møtrikker, skiver, øjebolte, lus er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 16.
- Strammebeslag og afslutningsskinner er udført i aluminium
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.

### Dimensioner

- Maskestørrelsen er 50x50 mm
- Fletvævet er PVC ekstruderet, der består af varmgalvaniseret kernetråd og PVC plastbelægning i dimension Ø3,1 mm, vægt pr. m<sup>2</sup> er 1.15 kg
- Strammetråde er PVC sintret i dimension Ø3,5 -4,0 mm.
- Mellempæle er 60x40x2 mm. Afsluttes med toppropper i sort eller grå plast
- Strammepæle er 60x60x3 mm. Afsluttes med toppropper i sort eller grå plast
- Ved ekstra højt hegn, øges pælernes dimensioner til den enkelte opgave
- Ekstra kraftigt hegn: Der kan leveres fletvæv i PVC sintret, der består af varmgalvaniserede kernetråd, primer og PBC plastbelægning i dim. Ø3,0 mm., vægt pr. m<sup>2</sup> er 1,64 kg

**Ekspert i perimetersikring**



Vi leverer fletheqn, der monteres på varmgalvaniserede stålstoelper. Vi støber stoelperne ned i beton til frostfri dybde eller driver dem i jorden.

Mellem stoelperne opspænder vi et solidt og holdbart fletvævshegn. Hjørne, ende og strammepæle består af ekstra kraftige stoelper, som vi monterer med skrâstivere i varmgalvaniseret stâl.

## Klassificeringer

- Stoelper er varmgalvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Bolte, møtrikker, skiver, øjebolte, lus er udført i rustfrit stâl A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 16.
- Strammebeslag og afslutningsskinner er udført i aluminium
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.

## Dimensioner

- Maskestørrelsen er 50x50 mm
- Fletvævet er PVC ekstruderet, der består af varmgalvaniseret kernetråd og PVC plastbelægning i dimension Ø3,1 mm, vægt pr. m<sup>2</sup> er 1.15 kg
- Strammetråde er PVC sintret i dimension Ø3,5 -4,0 mm.
- Mellempæle er 60x40x2 mm. Afsluttes med toppropper i sort eller grå plast
- Strammepæle er 60x60x3 mm. Afsluttes med toppropper i sort eller grå plast
- Ved ekstra højt hegn, øges pælernes dimensioner til den enkelte opgave
- Ekstra kraftigt hegn: Der kan leveres fletvæv i PVC sintret, der består af varmgalvaniserede kernetråd, primer og PBC plastbelægning i dim. Ø3,0 mm., vægt pr. m<sup>2</sup> er 1,64 kg

## Højder i mm.

600, 800, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000.

## Montage

Fletvævet monteres til bæretråde øverst og nederst ved ombukning af flettråde, og på de midterste bæretråde med rustfrie lus i A2 kvalitet.

Bæretrådene monteres på stoelperne, via patenterede rustfrie

øjebolte. Samling mod pælene er via gummimembran, der hindrer korrosionsdannelse.

Ved fletheqn på højde 1.500 mm. bruges 3 strammetråde, og fra højde 1.800 mm. bruges som minimum 4 strammetråde.

Opsættes ofte med ca. 5-10 cm luft under fletvævet for fremtidig vedligehold.

## Farvede stoelper

Stoelperne kan pulverlakeres iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.

Standard RAL-farver er:

- Mosgrøn 6005, olivengrøn 6009, gul 6014, antracit 7016, grå 7030, sort 9005, hvid 9010. Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre RAL-farver

## Farvet fletvæv

Fletvæv kan leveres i standard RAL-farver:

- Mosgrøn 6005, olivengrøn 6009, antracit 7016, grå 7030, sort 9005.

## Tilbehør

- Pigtråd, i samme farve som hegn
- Skrå udlægger 45 grader til pigtråd, enkelt
- Skrå udlægger 45 grader til pigtråd dobbelt
- Stoelper på fodplade, til montering på eksempelvis betondæk og lign.
- Strømhegn